

floorify®

PLANKS & TILES



Floorify Conny
Nettoyant doux - 1L
M001

Floorify Conny Turbo
Nettoyant intensif - 1L
M002

POURQUOI LES PRODUITS D'ENTRETIEN FLOORIFY?

1 TESTÉ DE MANIÈRE APPROFONDIE

Les produits d'entretien Floorify sont spécialement développés pour et testés sur tous les sols Floorify et garantissent **une plus longue durée de vie de votre sol.**

2 VALEUR PH NEUTRE

La couche supérieure de votre sol Floorify n'est **pas affectée** grâce à la valeur pH neutre de Conny et de Conny Turbo. D'autres produits peuvent contenir des substances susceptibles d'endommager votre sol.

3 AUCUN FILM RESTANT

Grâce à l'utilisation des produits d'entretien Floorify, vous évitez qu'un film ne soit posé sur votre sol. Ainsi, chaque panneau de sol **conserve sa beauté d'origine.**



COMMENT ENTREtenir UN SOL FLOORIFY?

1 PREMIER NETTOYAGE APRES LA POSE

Enlever tout d'abord les saletés grossières et la poussière du sol avec une brosse douce ou un aspirateur (tête douce). Nettoyer le sol avec de l'eau et du **Conny Turbo**. Répéter cette opération au moins deux fois ou autant que nécessaire jusqu'au moment où l'eau reste propre.



2 ENTRETIEN PÉRIODIQUE

Nettoyer le sol avec une serpillière humide. Vous pouvez utiliser un peu plus de l'eau en combinaison avec le nettoyant neutre **Floorify Conny**. Ne jamais utiliser plus que la quantité prescrite. Laisser le sol aussi sec que possible. N'utiliser jamais de nettoyants contenant de la cire ou de l'huile. N'utiliser pas de vinaigre, de vernis, d'abrasifs, de détergents corrosifs ni de solvants sur votre sol.

3 ENTRETIEN RÉGULIER

Enlever la saleté quotidiennement en **balayant**, en **essuyant** la poussière ou en **aspirant** (tête douce). Utiliser un chiffon ou une serpillière humide pour enlever facilement les taches et les éclaboussures.

CONSEILS POUR PROTÉGER VOTRE SOL DE MANIÈRE OPTIMALE



1 FOURNIR UN TAPIS DE NETTOYAGE

Éviter de pénétrer dans la saleté, l'eau, le sable...en plaçant **un tapis de nettoyage adapté, sans dossier en caoutchouc**, à toutes les entrées.

2 PRÉVOIR DES CAPUCHONS DE PROTECTION POUR VOS MEUBLES

Fixer **des capuchons de protection** solides au bas de vos meubles. Si vous utilisez des feutres au lieu de capuchons, remplacez-les régulièrement. Les feutres obsolètes et sales attirent la saleté et peuvent être une source de rayures. Placer **des roues souples** (EN12590) sous vos chaises de bureau et vos fauteuils adaptées aux sols en vinyle/pvc et/ou utiliser un tapis de bureau approprié. Ne traîner jamais d'objets lourds mais soulevez-les.

3 ÉVITER LE CONTACT AVEC CAOUTCHOUC

En cas de contact prolongé entre le vinyle/pvc et le caoutchouc, une migration peut provoquer une décoloration permanente du brun foncé. Nous vous recommandons de remplacer toute protection en caoutchouc au bas de vos meubles et d'objets sur votre sol.

4 COMMENT ENLEVER LES TACHES REBELLES?

Enlever la saleté et la poussière de votre sol avec une brosse douce ou un aspirateur (tête douce). Nettoyer votre sol avec de l'eau et du nettoyant intensif **Floorify Conny Turbo**. Laisser agir pendant dix minutes, puis éliminer toute saleté restante avec une serpillière propre et humide. Ensuite, nettoyer votre sol avec de l'eau propre.

