



HUE-SOCODA

Service, qualité, tradition.

LE PARQUET PONT DE BATEAU NOUVELLE GÉNÉRATION

La société Hue-Socoda présente une nouvelle évolution du parquet «pont de bateau».

Son système breveté signe un concept inédit par sa simplicité de mise en œuvre.

Facilité et rapidité de pose sont les atouts essentiels de ce matériau.

Idéal pour créer une pièce d'inspiration maritime vouée au bien-être et à la détente...

FORMAT ET FINITION

- Epaisseur 9 mm
- Largeur 68 mm
- Longueur : 400 à 1 200 mm

Les lames **Navylam+** sont déjà pré-huïlées en usine et munies d'un double joint polymère intégré garantissant stabilité et résistance aux variations hygrométriques et à l'humidité*.

Une technique de pose simplifiée, un produit livré prêt à poser, le parquet **Navylam+** assure un gain de temps important. Ne nécessitant aucune finition après la pose, il permet une (re)mise en service immédiate des pièces !



Languette avec
double joint intégré

Pré-huïlé



* Afin d'obtenir une étanchéité parfaite, il faudra encoller ce joint avec la colle transparente Navycol+ en continu au moment de la pose. Sans l'utilisation de cette colle, l'étanchéité du produit ne sera pas garantie.

Navylam+




LES ESSENCES

Alliance parfaite d'authenticité et de modernité, **Navylam+** conjugue sophistication et technologie. Cette collection, déclinée en six essences avec joint noir, célèbre le bois dans toute son élégance et satisfait l'imaginaire de chacun :



ACACIA
Provenance Europe



DOUSSIE
Provenance Afrique




IROKO
Provenance Afrique



MUTENYE
Provenance Afrique



TECK
Provenance Asie



WENGUE
Provenance Afrique



LA MISE EN ŒUVRE

- **KIT DE POSE Navylam+** pour 5 m² (obligatoire pour la garantie) :
1 chiffon, de la colle pour étanchéité des joints, des cales en bois pour jeu de dilatation, un bidon de 1 litre de Navyhuile, 1 cartouche de Navyjoint noir (pour la périphérie) et 2 rubans adhésifs de protection.
- **2 COLLAGES POSSIBLES**
 - au cordon
 - en plein
- **ACCESSOIRES** : plinthes et seuils assortis aux différentes essences.



LES AVANTAGES

■ TABLEAU COMPARATIF DES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE D'UN PARQUET «PONT-DE-BATEAU»

PARQUET PONT-DE-BATEAU «standard»

- 1 • Pose du parquet sur le support (au cordon ou en plein).
- 2 • Pose du joint dans la feuillure (séchage : 3 à 4 jours)
- 3 • Ponçage + pré-huilage
- 4 • Huilage (1 ou 2 fines couches puis essuyer avec un chiffon).

4 INTERVENTIONS

PARQUET PONT-DE-BATEAU **Navylam+**

- 1 • Pose du parquet sur le support (au cordon ou en plein), encollage des languettes (assure l'étanchéité)
- 2 • Huilage (1 ou 2 fines couches puis essuyer avec un chiffon).

2 INTERVENTIONS = TEMPS DE POSE DIVISÉ PAR 2



21, rue Jules Verne - 22360 Langueux